



「流れ」をデザインする。

PLAS-TECH

テクノブレード



テクノブレードの特長

1. サイズ展開が豊富

内径が4mm～50mmと幅広くサイズ展開をしております。

2. 柔軟性に優れている

取り回しが良く幅広い用途での使用が可能です。

3. 透明性に優れている

ホース内部の流体物が容易に確認可能です。

4. 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合品

油脂・脂肪性食品を除く食品用途での使用が可能です。

使用流体

水(飲料水除く)、薬液、エア(空気)等

用途例

・各種機器配管、給排水用途等、幅広い用途で使用可能です。

標準仕様及び性能

製品名	色	定尺	内径	外径	許容圧力
		m	mm	mm	MPa
テクノブレード 4×9	T	100	4	9	1.0
テクノブレード 6×11	T	100*	6	11	1.0
テクノブレード 8×13.5	T	100*	8	13.5	1.0
テクノブレード 9×15	T	100*	9	15	1.0
テクノブレード 10×16	T	100*	10	16	1.0
テクノブレード 12×18	T	50*, 100	12	18	1.0
テクノブレード 15×22	T	50*, 100	15	22	1.0
テクノブレード 19×26	T	50*, 100	19	16	1.0
テクノブレード 22×29	T	50	22	29	1.0
テクノブレード 25×33	T	50, 100	25	33	1.0
テクノブレード 32×41	T	50, 100	32	41	0.6
テクノブレード 38×48	T	50	38	48	0.5
テクノブレード 50×62	T	20, 40	50	62	0.5

*印の定尺品はリール巻きもラインナップしております。

※製品改良のため、予告なしに仕様・寸法等変更する場合がありますので予めご了承ください。

■お問い合わせ先 プラス・テク株式会社 成形品営業部

□東京オフィス 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3湯島東宝ビル3階
TEL:03-5816-5341 FAX:03-5816-5352

□大阪オフィス 〒541-0047 大阪市中央区淡路町4-3-8TAIRINビル2階
TEL:06-4708-7551 FAX:06-4708-7569

■ホームページ <http://www.plas-tech.co.jp>
(URLをクリックして頂くと弊社HPへ移動します。)

